

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ds-2cd1321-i28mmf-1080p-hikvision-p-168426.html>



KAMERA IP DS-2CD1321-I(2.8MM)(F) - 1080p Hikvision

Cena	294,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CD1321-I(2.8MM)(
Kod EAN	6941264097921

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
System skanowania:	Progresywny
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	105 ° (dane producenta) 109 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	
Metoda kompresji obrazu:	H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	
Przepływność (bitrate):	32 ... 8192 kbit/s - H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
WEB Server:	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:	6	Android: Darmowa
ONVIF:		
Wybrane funkcje:	3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect	
Domyślny adres IP:	iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 192.168.1.64	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	
Kolor:	Biały	
Wandaloodporna:		
Zasilanie:	PoE (802.3af),	
Pobór mocy:	12 V DC / 400 mA ≤ 5 W @ 12 V DC ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)	
Obudowa:	Dome, Aluminium + Plastik	
Klasa szczelności:	IP67	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Wymiary:	Ø 110 x 93 mm	
Waga:	0.37 kg	
Obsługiwane języki:	angielski, ukraiński	
Producent / Marka:	Hikvision	
SAP Code:	311316018	
Gwarancja:	3 lata	