

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ds-2cd1323g2-i28mmp-l-1080p-hikvision-p-155671.html>



KAMERA IP DS-2CD1323G2-I(2.8MM)PL - 1080p Hikvision


Cena	436,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CD1323G2-I(2.8MM)PL
Kod EAN	6942160472645

Opis produktu

Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	IP
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	104 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	■
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■
Audio:	■
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kb/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	■
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni,

	<p>które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</p> <p>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</p> <p>Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</p> <p>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</p> <p>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</p> <p>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</p> <p>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</p> <p>Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</p> <p>Konfigurowalne strefy prywatności</p> <p>Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</p>	Android: Darmowa
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect</p> <p>iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect</p>	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Domyślny login / hasło administratora:	<p>admin / -</p> <p>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu</p>	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	<p>Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</p> <p>Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</p>	
Zasilanie:	PoE (802.3af),	
Pobór mocy:	12 V DC / 400 mA ≤ 6.5 W @ PoE	
Obudowa:	≤ 5 W @ 12 V DC Dome, Metal + Plastik	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Wandaloodporna:		
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Waga:	0.33 kg	
Wymiary:	Ø 110 x 85 mm	
Obsługiwane języki:	polski	
Producent / Marka:	Hikvision	
SAP Code:	311327279	
Gwarancja:	3 lata	