

Link do produktu: [https://www.altech24.pl/kamera-ip-ds-2cd1341g0-i-pl\(2.8mm\)-4nbpsmpx-hikvision-p-114934.html](https://www.altech24.pl/kamera-ip-ds-2cd1341g0-i-pl(2.8mm)-4nbpsmpx-hikvision-p-114934.html)



KAMERA IP DS-2CD1341G0-I/PL(2.8MM) - 4 Mpx Hikvision

Cena	298,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CD1341G0-I/PL(2.
Kod EAN	6931847130398

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
System skanowania:	Progresywny
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	100 ° (dane producenta) 96 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTCP, RTP, ICMP, DHCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
WEB Server:	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:	6	Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
ONVIF:	18.12	
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 330 mA	
Pobór mocy:	≤ 6.5 W @ PoE ≤ 5 W @ 12 V DC	
Obudowa:	Dome, Metal + Plastik	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Wandaloodporna:		
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Waga:	0.36 kg	
Wymiary:	Ø 110 x 93 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski	
Producent / Marka:	Hikvision	
SAP Code:	311317047	
Gwarancja:	3 lata	