

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-f2c-led-0280b-wi-fi-full-color-1080p-28nbspm-dahua-p-175896.html>



## KAMERA IP F2C-LED-0280B Wi-Fi, Full-Color - 1080p 2.8 mm DAHUA

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>187,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>F2C-LED-0280B</b> |
| Kod EAN          | <b>6939554913891</b> |

### Opis produktu

Kamera IP Wi-Fi z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p

Kamera z serii FULL-COLOR nie posiada trybu czarno-białego, ale pozwala uzyskać wyraźny, kolorowy obraz nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszenia intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem oraz dźwięku syreny

|                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | IP                                                                                   |
| Rozdzielczość:                            | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 720 - 720p                 |
| Przetwornik:                              | 1/3 " Progressive Scan CMOS                                                          |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                               |
| Kąt widzenia:                             | 98 °                                                                                 |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m                                                                                 |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):               | > 56 dB                                                                              |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)                               |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                      |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               |  |
| Audio:                                    | Wbudowany mikrofon,<br>Detekcja dźwięku,<br>Przesył audio po sieci                   |
| Prędkość transmisji strumienia głównego:  | 25 kl/s @ 1080p                                                                      |
| Interfejs sieciowy:                       | Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz,<br>10/100 Base-T (RJ-45)                         |
| WEB Server:                               | Wbudowany                                                                            |
| Maks. liczba użytkowników on-line:        | 6                                                                                    |
| ONVIF:                                    |                                                                                      |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                        |                                                                                                                                                                             | Android: |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>                                                                                                                                                                          |          |
| Domyślny adres IP:                     | iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a><br>192.168.1.108                                                                                                                                                                                        |          |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                 |          |
| Porty dostępu przez www:               | 80, 37777                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 37777                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 37777                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Port ONVIF:                            | 80                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| RTSP URL:                              | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy                                                                 |          |
| Inteligentna analiza obrazu:           | detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Wybrane funkcje:                       | D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>Obrót obrazu i odbicie lustrzane |          |
| Zasilanie:                             | Detekcja ruchu<br>12 V DC / 440 mA                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Pobór mocy:                            | ≤ 5.3 W                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Obudowa:                               | Compact - Tworzywo sztuczne                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Kolor:                                 | Biały + Czarny                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Klasa szczelności:                     | IP67                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Klasa ochrony mechanicznej:            |                                                                                                                                                                          |          |
| Temperatura pracy :                    | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Waga:                                  | 0.25 kg                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Wymiary:                               | 131 x 78 x 97 mm                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Producent / Marka:                     | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Gwarancja:                             | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                |          |