

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1021-i-f-28mm-p-143928.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1021-I (F) 2.8mm

Cena	345,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	28631-9
Kod EAN	6941264098027

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1021-I (F) 2.8mm

- Rozdzielczość do 2Mpix
- do 25 kl./s dla 2Mpix
- Obiektyw f=2.8mm/F2.0
- Kompresja H.264 / H.264+ \ MJPEG
- Dwa strumienie wideo
- D-WDR, BLC, 3D DNR
- Zgodna z ONVIF
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
- Obsługa IE, iPhone, Android
- Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące iVMS-4200
- Obudowa o klasie szczelności IP67
- Zasilanie PoE lub 12 VDC
 - Model: DS-2CD1021-I 2.8mm
 - Rodzaj przetwornika: CMOS
 - Wielkość przetwornika: 1/2.7"
 - Widoczność w nocy: 30 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 1920x1080
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
 - WDR: Nie

-
- Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Nie
 - Max. liczba użytkowników: 10
 - Język interfejsu WEB: angielski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 6.5 W
 - Czułość przetwornika: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR
 - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RT P, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
 - Audio: Nie
 - Wbudowany mikrofon: Nie
 - Wbudowany głośnik: Nie
 - Typ obudowy: Tubowa
 - Model przetwornika2: Inny
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
 - Obiektyw: Stały
 - Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
 - NDAA: Nie