

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1121-i-f-28mm-p-143859.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1121-I (F) (2.8mm)

Cena	369,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	28593-9
Kod EAN	6941264097860

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1121-I (F) (2.8mm)

- Rozdzielczość do 2Mpix
- do 25 kl./s dla 2Mpix
- Obiektyw f=2.8mm/F2.0
- Kompresja H.264 / H.264+ / mjpeg
- Dwa strumienie wideo
- D-WDR, BLC, 3D DNR
- Zgodna z ONVIF
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
- Obsługa IE, iPhone, Android
- Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące iVMS-4200
- Obudowa o klasie szczelności IP67. Wandaloodporność IK10
- Zasilanie PoE lub 12 VDC
- Model: DS-2CD1121-I (F)
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 10
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 5 W
- Czułość przetwornika: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RT P, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP,

IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

- Audio: Nie
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 86,9°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- NDAA: Nie