

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-2mp-ipcam-t2-p-p-167148.html>



## Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 2MP IPCAM-T2-P

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>172,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>48347-9</b>       |
| Kod EAN          | <b>6942160483542</b> |

### Opis produktu

#### Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 2MP IPCAM-T2-P

Kamera IP Hilook by Hikvision **IPCAM-T2-P** to doskonałe rozwiązanie do monitoringu, które łączy wysoką jakość obrazu z odpornością na trudne warunki atmosferyczne. Dzięki rozdzielczości 2 MP i zaawansowanej technologii podczerwieni, możesz czuć się bezpiecznie, mając pewność, że każdy detal zostanie uchwycony, nawet w nocy. Instalacja kamery jest niezwykle prosta dzięki technologii PoE, co czyni ją idealnym wyborem dla każdej przestrzeni.

Najważniejsze cechy kamery IP Hilook by Hikvision IPCAM-T2-P:

- **Rozdzielczość 2 MP**, zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, który pozwala na rozpoznanie detali w monitorowanych miejscach.
- **Odporność na wodę i kurz (IP67)**, idealna do stosowania w trudnych warunkach zewnętrznych, dzięki czemu kamera działa bez zakłóceń niezależnie od pogody.
- **Prosta instalacja z Power over Ethernet (PoE)**, umożliwia zasilanie i przesył danych przez jeden kabel, co upraszcza montaż i eliminuje potrzebę dodatkowego okablowania.
- **Tryb nocny z oświetleniem IR do 20 m**, zapewnia monitorowanie w ciemności dzięki wbudowanemu podświetleniu na podczerwień, co gwarantuje wyraźny obraz nawet w nocy.
- **Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm**, oferuje szerokie pole widzenia (94°), idealne do monitorowania dużych obszarów.
- **Wzmocnienie obrazu (BLC, HLC, 3D DNR)**, poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych, eliminując efekt przeświecenia i szumów.
- **Technologia kompresji H.265+/H.264+**, redukuje rozmiar plików wideo, co pozwala na dłuższe przechowywanie nagrań bez utraty jakości.
- **Zdalny dostęp i zarządzanie** przez aplikację Hik-Connect oraz oprogramowanie iVMS-4200, umożliwia podgląd obrazu z kamery na żywo oraz zarządzanie nią z dowolnego miejsca.
- **Funkcje detekcji ruchu**, powiadamiają o zdarzeniach, co umożliwia szybką reakcję na potencjalne zagrożenia.
- **Wysoka jakość obrazu w każdych warunkach**, dzięki funkcji cyfrowego WDR, kamera radzi sobie z trudnymi warunkami oświetleniowymi, zapewniając wyraźny obraz zarówno w jasnych, jak i ciemnych scenach.

- Model: IPCAM-T2-P
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 20 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak

- 
- Bilans bieli: Tak
  - Strefy prywatności: Tak
  - Detekcja ruchu: Tak
  - Obsługa WiFi: Nie
  - Onvif: Nie
  - Obsługa kart pamięci: Nie
  - Max. liczba użytkowników: 32
  - Język interfejsu WEB: polski
  - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
  - Klasa szczelności: IP67
  - Klasa odporności: Nie dotyczy
  - Pobór mocy: 5 W
  - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
  - Audio: Nie
  - Typ obudowy: Kopułkowa
  - Zasilacz w komplecie: NIE
  - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
  - Obiektyw: Stały
  - Wandaloodporność: Nie
  - Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
  - NDAA: Nie