

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-5mp-ipcam-t5-ir30-28mm-p-139739.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 5MP IPCAM-T5 IR30 2.8mm

Cena	258,00 zł
------	------------------

Dostępność	dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	39632-9
------------------	----------------

Kod EAN	6942160436951
---------	----------------------

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 5MP IPCAM-T5 IR30 2.8mm

Kopułkowa zewnętrzna kamera **IP Hilook turret 5MP IPCAM-T5 IR30 2.8mm** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP67.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w **rozdzielczości 5 MP (2560 × 1920)**
- Wydajna **technologia kompresji H.265+**
- Wyraźne obrazowanie przy silnym podświetleniu dzięki **technologii WDR**
- Odporność na wodę i kurz (**IP67**)
- Łatwa instalacja dzięki technologii **Power over Ethernet (PoE)**
- Funkcja podczerwieni (**IR**) o zasięgu **30 metrów**

Kamera IP Hilook turret 5MP IPCAM-T5 IR30 2.8mm znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

- Model: IPCAM-T5
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1920
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak

-
- Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Obsługa kart pamięci: Nie
 - Max. liczba użytkowników: 32
 - Język interfejsu WEB: polski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 5 W
 - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
 - Audio: Nie
 - Wbudowany mikrofon: Nie
 - Wbudowany głośnik: Nie
 - Typ obudowy: Kopułkowa
 - Model przetwornika2: CMOS
 - Kąt widzenia: 98°
 - Rozdzielczość kamery: 5MPX
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
 - NDAA: Nie