

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-6mp-ipcam-t6-30dl-p-167146.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 6MP IPCAM-T6-30DL

Cena	350,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	48342-9
Kod EAN	6942160483092

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 6MP IPCAM-T6-30DL

Kamera IP Hilook IPCAM-T6-30DL to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnej, niezawodnej ochrony wideo o wysokiej rozdzielczości. Dzięki 6 MP jakości obrazu i zaawansowanej technologii Smart Hybrid Light, ta kamera zapewnia wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. Ochrona IP67 zapewnia odporność na wodę i kurz, co czyni ją doskonałym wyborem do zewnętrznych instalacji.

Najważniejsze cechy kamery Hilook IPCAM-T6-30DL:

- **Rozdzielczość 6 MP**, zapewnia szczegółowy obraz, który pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze detale.
- **Wbudowany mikrofon**, umożliwia rejestrowanie dźwięku na żywo, co dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa.
- **Wykrywanie ludzi i pojazdów**, inteligentna analiza obrazu pozwala na precyzyjne rozpoznawanie zagrożeń.
- **Smart Hybrid Light**, zaawansowana technologia, która automatycznie dostosowuje światło IR i białe światło w zależności od warunków, zapewniając doskonałą widoczność na długich dystansach.
- **Odporność na wodę i kurz IP67**, kamera przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, co sprawia, że idealnie nadaje się do montażu na zewnątrz.
- **Kompresja H.265+**, oszczędza miejsce na dysku i obniża koszty związane z przechowywaniem nagrań, jednocześnie zachowując wysoką jakość wideo.
- **Tryb Dzień/Noc**, automatyczne przełączanie między trybami kolorowym a czarno-białym, aby zawsze uzyskać najlepszą jakość obrazu.
- **Szeroki zakres dynamiczny (WDR) 120 dB**, poprawia jakość obrazu w warunkach o dużym kontraście oświetlenia.
- **Zasięg oświetlenia do 30 metrów**, zapewnia widoczność w całkowitej ciemności.
- **Detekcja ruchu**, możliwość wywołania alarmu na podstawie wykrycia ruchu w określonym obszarze.
- **Łatwe zarządzanie z aplikacją Hik-Connect**, kontroluj i monitoruj kamerę zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej lub oprogramowania iVMS-4200.
- **Obsługa PoE**, zasilanie kamery za pomocą jednego kabla sieciowego, co ułatwia instalację.
- **Solidna konstrukcja z metalu i plastiku**, zapewnia trwałość i długowieczność urządzenia.
- **Kompaktowe wymiary**, Ø112 mm × 82 mm, co sprawia, że kamera łatwo dopasowuje się do różnych miejsc instalacji.
- **Szeroki zakres obsługiwanych protokołów sieciowych**, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP i inne, co zapewnia stabilną i wszechstronną pracę w różnych środowiskach sieciowych.
- **Zabezpieczenia sieciowe**, kamera wyposażona w funkcje ochrony hasłem i zaawansowane opcje autoryzacji, co zwiększa bezpieczeństwo.
- **Obsługa do 32 użytkowników jednocześnie**, z podziałem na różne poziomy dostępu, co umożliwia łatwe zarządzanie wieloma użytkownikami.
- **Zakres temperatur pracy od -30°C do 60°C**, niezawodna praca w ekstremalnych warunkach pogodowych.
- **Różnorodne opcje montażu**, kamera współpracuje z wieloma akcesoriami montażowymi, umożliwiając elastyczność w instalacji.
- **Oprogramowanie i przeglądarki internetowe**, obsługuje IE, Chrome, Firefox, Edge, co ułatwia dostęp do kamery z różnych urządzeń.

-
- Model: IPCAM-T6-30DL
 - Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
 - Widoczność w nocy: 30 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 3200x1800
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Obsługa kart pamięci: Nie
 - Max. liczba użytkowników: 32
 - Język interfejsu WEB: polski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 5 W
 - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
 - Audio: Tak
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowany głośnik: Nie
 - Typ obudowy: Kopułkowa
 - Kąt widzenia: 90° - 23°
 - Rozdzielczość kamery: 6MPX
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
 - NDAA: Nie