

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-2mp-ipcam-b2-30dl-28mm-p-139817.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-30DL 2.8mm

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>261,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>39342-9</b>       |
| Kod EAN          | <b>6942160436906</b> |

### Opis produktu

#### Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-30DL 2.8mm

Tubowa zewnętrzna kamera IP **Hilook bullet 2MP IPCAM-B2-30DL** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP67.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w **rozdzielczości 2 MP**
- Możliwość **wykrywania ludzi i pojazdów**
- **Smart Dual-Light**: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- **Wbudowany mikrofon** do rejestrowania dźwięku w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i kurz (**IP67**)
- Wydajna technologia kompresji **H.265+**

**Kamera IP Hilook bullet 2MP IPCAM-B2-30DL** znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

- Model: IPCAM-B2-30DL
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak

- 
- Detekcja ruchu: Tak
  - Obsługa WiFi: Nie
  - Obsługa kart pamięci: Nie
  - Max. liczba użytkowników: 32
  - Język interfejsu WEB: polski
  - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
  - Klasa szczelności: IP67
  - Klasa odporności: Nie dotyczy
  - Pobór mocy: 5 W
  - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
  - Audio: Tak
  - Wbudowany mikrofon: Tak
  - Typ obudowy: Tubowa
  - Kąt widzenia: 75°
  - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
  - Obiektyw: Stały
  - Wandaloodporność: Nie
  - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
  - NDAA: Nie