

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-2mp-ipcam-b2-p-p-165104.html>

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-P



Cena	141,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	48346-9
Kod EAN	6942160483535

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-P

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-P to niezawodna i wszechstronna kamera, która łączy wysoką jakość obrazu z wyjątkową trwałością. Dzięki rozdzielczości 2 MP i odporności na warunki atmosferyczne (IP67), jest idealna zarówno do monitoringu wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Instalacja jest prosta, a zasilanie PoE sprawia, że montaż jest jeszcze bardziej wygodny.

Najważniejsze cechy kamery IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-P:

- **Rozdzielczość 2 MP**, zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, który pozwala na rozpoznanie detali w monitorowanych miejscach.
 - **Odporność na wodę i kurz (IP67)**, idealna do stosowania w trudnych warunkach zewnętrznych, dzięki czemu kamera działa bez zakłóceń niezależnie od pogody.
 - **Prosta instalacja z Power over Ethernet (PoE)**, umożliwia zasilanie i przesył danych przez jeden kabel, co upraszcza montaż i eliminuje potrzebę dodatkowego okablowania.
 - **Tryb nocny z oświetleniem IR do 20 m**, zapewnia monitorowanie w ciemności dzięki wbudowanemu podświetleniu na podczerwień, co gwarantuje wyraźny obraz nawet w nocy.
 - **Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm**, oferuje szerokie pole widzenia (94°), idealne do monitorowania dużych obszarów.
 - **Wzmocnienie obrazu (BLC, HLC, 3D DNR)**, poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych, eliminując efekt przeświecenia i szumów.
 - **Technologia kompresji H.265+/H.264+**, redukuje rozmiar plików wideo, co pozwala na dłuższe przechowywanie nagrań bez utraty jakości.
 - **Zdalny dostęp i zarządzanie** przez aplikację Hik-Connect oraz oprogramowanie iVMS-4200, umożliwia podgląd obrazu z kamery na żywo oraz zarządzanie nią z dowolnego miejsca.
 - **Funkcje detekcji ruchu**, powiadamiają o zdarzeniach, co umożliwia szybką reakcję na potencjalne zagrożenia.
 - **Wysoka jakość obrazu w każdych warunkach**, dzięki funkcji cyfrowego WDR, kamera radzi sobie z trudnymi warunkami oświetleniowymi, zapewniając wyraźny obraz zarówno w jasnych, jak i ciemnych scenach.
- Model: IPCAM-B2-P
 - Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
 - Wielkość przetwornika: 1/2.7"
 - Widoczność w nocy: 20 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 1920x1080
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
 - WDR: Tak

-
- Bilans bieli: Tak
 - Strefy prywatności: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Nie
 - Obsługa kart pamięci: Nie
 - Max. liczba użytkowników: 32
 - Język interfejsu WEB: polski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 5 W
 - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
 - Audio: Nie
 - Wbudowany mikrofon: Nie
 - Wbudowany głośnik: Nie
 - Typ obudowy: Tubowa
 - Kąt widzenia: 86,9°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
 - NDAA: Nie