

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-4mp-ipcam-b4-p-28mm-p-203186.html>

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 4MP IPCAM-B4-P 2.8mm



Cena	172,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	51991-9
Kod EAN	6942160484662

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 4MP IPCAM-B4-P 2.8mm

- **Rozdzielczość 4 MP**
- **Odporność na wodę i kurz (IP67)**
- **Prosta instalacja z Power over Ethernet (PoE)**
- **Tryb nocny z oświetleniem IR do 20 m**
- **Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm**
- **Wzmocnienie obrazu** (BLC, HLC, 3D DNR)
- **Technologia kompresji H.265+/H.264+**
- **Zdalny dostęp i zarządzanie** przez aplikację Hik-Connect oraz oprogramowanie iVMS-4200
- **Funkcje detekcji ruchu**, powiadamiają o zdarzeniach
- **Wysoka jakość obrazu w każdych warunkach**
- Model: IPCAM-B4-P 2.8mm
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 20 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1920
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Nie
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4/IPv6, UDP, FTP, SMTP, SNMP, DDNS itd.
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa

-
- Kąt widzenia: 104°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Plastikowa