

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-6mp-ipcam-b6-30dl-p-167175.html>

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 6MP IPCAM-B6-30DL



Cena	354,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	48340-9
Kod EAN	6942160483085

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 6MP IPCAM-B6-30DL

Kamera **IP Hilook IPCAM-B6-30DL** to zaawansowane urządzenie do monitoringu, które oferuje najwyższą jakość obrazu w rozdzielczości 6 MP. Dzięki funkcji wykrywania ludzi i pojazdów oraz inteligentnej technologii oświetlenia hybrydowego, zapewnia skuteczny nadzór zarówno w dzień, jak i w nocy. Wbudowany mikrofon umożliwia monitorowanie dźwięku w czasie rzeczywistym, co dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Najważniejsze cechy kamery Hilook IPCAM-B6-30DL:

- **Wysoka rozdzielczość 6 MP**, gwarantuje wyraźny i szczegółowy obraz, dzięki czemu nie umknie Ci żaden detal.
- **Funkcja wykrywania ludzi i pojazdów**, skutecznie identyfikuje istotne zagrożenia, eliminując fałszywe alarmy spowodowane przypadkowymi ruchami.
- **Inteligentne oświetlenie hybrydowe**, dostarcza optymalne oświetlenie, dzięki czemu kamera może działać skutecznie zarówno w dzień, jak i w nocy. Zasięg do 30 metrów zapewnia szeroką przestrzeń monitoringu.
- **Wbudowany mikrofon**, umożliwia nagrywanie dźwięku na żywo, co dodatkowo zwiększa poziom ochrony i pozwala na kompleksowy monitoring.
- **Zaawansowana kompresja wideo H.265+**, znacznie redukuje rozmiar plików bez utraty jakości, co pozwala na dłuższe przechowywanie nagrań na nośnikach.
- **Odporność na wodę i kurz IP67**, zapewnia niezawodność pracy w trudnych warunkach pogodowych, co czyni kamerę idealnym rozwiązaniem zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz.
- **Stałookniskowy obiektyw o szerokim kącie widzenia**, z opcjami 2,8 mm, umożliwia skuteczny nadzór na dużych przestrzeniach.
- **Szeroki zakres dynamiczny (WDR) 120 dB**, gwarantuje doskonałą jakość obrazu nawet w kontrastowych scenach o dużych różnicach oświetlenia.
- **Detekcja ruchu i alarmy wideo**, pozwalają na szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia, bez konieczności stałego monitorowania.
- **Możliwość zasilania przez PoE**, zapewnia wygodę instalacji oraz oszczędność kabli, co upraszcza montaż kamery w dowolnym miejscu.
- **Wsparcie dla wielu użytkowników**, do 32 użytkowników, z różnymi poziomami uprawnień, umożliwia zarządzanie systemem przez zespół.
- **Kompatybilność z aplikacjami Hik-Connect i iVMS-4200**, pozwala na łatwe zdalne monitorowanie i zarządzanie kamerą z poziomu smartfona lub komputera.
- **Nagrania w podczerwieni (IR)**, zapewniają wyraźny obraz nawet przy całkowitym braku światła.
- **Kompaktowe wymiary i wytrzymała konstrukcja**, sprawiają, że kamera jest nie tylko funkcjonalna, ale i estetyczna, pasująca do różnych miejsc montażu.
- **Łatwa konfiguracja przez przeglądarkę internetową**, dzięki czemu szybko rozpoczniesz pracę z urządzeniem.
- **Zabezpieczenia sieciowe**, takie jak ochrona hasłem, znak wodny i uwierzytelnianie, zapewniają bezpieczeństwo danych.
- **Maski prywatności**, umożliwiają wykluczenie z monitoringu określonych obszarów, zapewniając prywatność tam, gdzie jest to konieczne.

-
- **Wsparcie dla zaawansowanych protokołów sieciowych**, takich jak TCP/IP, HTTP, RTSP, umożliwia integrację z różnymi systemami monitoringu.
 - **Minimalne oświetlenie kolorowe na poziomie 0,005 Lux**, gwarantuje dobre wyniki nawet przy bardzo słabym oświetleniu.
-
- Model: IPCAM-B6-30DL
 - Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
 - Widoczność w nocy: 30 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 3200x1800
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
 - WDR: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Obsługa kart pamięci: Nie
 - Max. liczba użytkowników: 32
 - Język interfejsu WEB: polski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 5 W
 - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
 - Audio: Tak
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Typ obudowy: Tubowa
 - Kąt widzenia: 105°
 - Rozdzielczość kamery: 6MPX
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
 - NDAA: Nie