

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ipc-ew5541-as-5nbpsmpx-14nbpsmm-fish-eye-dahua-p-168381.html>



KAMERA IP IPC-EW5541-AS - 5 Mpx 1.4 mm - Fish Eye DAHUA

Cena	2 726,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	IPC-EW5541-AS
Kod EAN	6939554993855

Opis produktu

Kamera IP z obiektywem szerokokątnym "rybie oko"

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1600 x 1200 - 2 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	1.4 mm - Fish Eye
Kąt widzenia:	180 °
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Interfejs RS-485:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTCP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -

	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Automatyczny balans bieli Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie, zliczanie ludzi w danym obszarze - obsługa 4 niezależnych obszarów detekcji - Raporty statystyk
Zasilanie:	PoE (802.3af),
Pobór mocy:	12 V DC / 610 mA ≤ 8.8 W @ PoE
Obudowa:	≤ 7.3 W @ 12 V DC Dome - Metal + Plastik
Wandaloodporna:	
Kolor:	Biały + Czarny
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	Ø 126 x 45 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata