

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ipc-hdw1439v-a-il-black-smart-dual-light-37nbpsmpx-28nbpsmm-dahua-p-148543.html>



KAMERA IP IPC-HDW1439V-A-IL-BLACK Smart Dual Light - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA

Cena	432,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	IPC-HDW1439V-A-IL-BLACK
Kod EAN	5902887091780

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	94 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kI/s @ 3,7 Mpx
Gniazdo karty pamięci:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Zgodność ze standardem AAC Detekcja dźwięku
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)

WEB Server:	Wbudowany	Android:
Maks. liczba użytkowników on-line:	6	
ONVIF:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS	
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 192.168.1.108	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Obrót obrazu i odbicie lustrzane Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy Strefy prywatności - maks. 4 Inteligentna analiza obrazu: Detekcja człowieka	
Obudowa:	Dome - Metal + Plastik	
Kolor:	Czarny	
Klasa szczelności:	IP67	
Klasa ochrony mechanicznej:		
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 380 mA	
Pobór mocy:	≤ 5.7 W @ PoE	
Temperatura pracy :	≤ 4.6 W @ 12 V DC -40 °C ... 60 °C	
Waga:	0.33 kg	
Wymiary:	Ø 110 x 101 mm	
Obsługiwane języki:	angielski, hiszpański, rosyjski	
Producent / Marka:	DAHUA	
Gwarancja:	3 lata	