

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ipc-hdw1530t-0280b-s6-black-5nbpsmpx-28nbpsmm-dahua-p-168463.html>



## KAMERA IP IPC-HDW1530T-0280B-S6-BLACK - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>604,00 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>IPC-HDW1530T-0280B-</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887069314</b>       |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

|                                          |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                | TCP/IP                                                                                                                                                                                              |
| Przetwornik:                             | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                       |
| Wielkość matrycy:                        | 5 Mpx                                                                                                                                                                                               |
| Rozdzielczość:                           | 2880 x 1620 - 5 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>2048 x 1536 - 3 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                                | 2.8 mm                                                                                                                                                                                              |
| Kąt widzenia:                            | 106 ° (dane producenta)                                                                                                                                                                             |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 101 ° (nasze testy)<br>30 m                                                                                                                                                                         |
| Gniazdo karty pamięci:                   |                                                                                                                                                                                                     |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                             |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              |                                                                                                                                                                                                     |
| Audio:                                   | Wbudowany mikrofon                                                                                                                                                                                  |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 5 Mpx<br>25 kl/s @ 4 Mpx                                                                                                                                                                  |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                               |
| Protokoły sieciowe:                      | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP,                                                                                                                                               |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                        | DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Android: |
| WEB Server:                            | Wbudowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Maks. liczba użytkowników on-line:     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ONVIF:                                 | 20.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Domyślny adres IP:                     | iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a><br>192.168.1.108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Porty dostępu przez www:               | 80, 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Port ONVIF:                            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| RTSP URL:                              | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                                                      |          |
| Wybrane funkcje:                       | WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>Detekcja ruchu<br>Konfigurowalne strefy prywatności<br>D-ZOOM - Zoom cyfrowy<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu |          |
| Obudowa:                               | Dome - Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Klasa szczelności:                     | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Kolor:                                 | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Zasilanie:                             | PoE (802.3af),<br>12 V DC / 310 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Pobór mocy:                            | ≤ 4.5 W @ PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Temperatura pracy :                    | ≤ 3.7 W @ 12 V DC<br>-40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Waga:                                  | 0.33 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Wymiary:                               | Ø 94 x 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Obsługiwane języki:                    | angielski, hiszpański, rosyjski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Producent / Marka:                     | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Gwarancja:                             | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |