

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ipc-hdw1839t-a-il-0280b-s6-smart-dual-light-83nbspx-4k-uhd-28nbspx-dahua-p-192576.html>



KAMERA IP IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6 Smart Dual Light 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA

Cena	507,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6
Kod EAN	6939554931710

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265, który zapewnia czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	IP
Rozdzielczość:	3840 x 2160 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	110 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Gniazdo karty pamięci:	■
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■

Audio:	Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci	Android:
Prędkość transmisji strumienia głównego:	Detekcja dźwięku 20 kl/s @ 8 Mpx	
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)	
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	6	
ONVIF:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS	
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 192.168.1.108	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
Inteligentna analiza obrazu:	Detekcja człowieka	
Wybrane funkcje:	Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Obrót obrazu i odbicie lustrzane Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy	
Zasilanie:	Strefy prywatności - maks. 4 PoE (802.3af),	
Pobór mocy:	12 V DC / 370 mA ≤ 4.5 W @ 12 V DC	
Obudowa:	≤ 5.8 W @ PoE Dome - Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Klasa ochrony mechanicznej:		
Temperatura pracy :	-40 °C ... 55 °C	
Waga:	0.34 kg	
Wymiary:	Ø 94 x 86 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	
Producent / Marka:	DAHUA	



Gwarancja:	3 lata
------------	--------