

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ipc-hdw2249tm-s-il-0280b-wizsense-1080p-28nbpsmm-dahua-p-167734.html>



KAMERA IP IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B WizSense - 1080p 2.8 mm DAHUA

Cena	463,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	IPC-HDW2249TM-S-IL-0
Kod EAN	6923172580382

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 (1080p)

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Illumination, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Dual Illumination jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	107 ° (dane producenta) 102 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs RS-485:	■
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■
Audio:	Wbudowany mikrofon
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP	Android:
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	6	
ONVIF:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS	
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 192.168.1.108	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Konfigurowalne strefy prywatności Wykrywanie sabotażu wideo Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Full Color - kolorowy tryb nocny Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów Zgodność z NVR	
Obudowa:	Dome - Metal + Plastik	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Wandaloodporna:		
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 320 mA	
Pobór mocy:	≤ 4.4 W @ PoE ≤ 3.8 W @ 12 V DC	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C	
Waga:	0.46 kg	
Wymiary:	Ø 122 x 100 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski,	

	niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata