

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ipc-hfw2241t-zas-27135-wizsense-1080p-27nbsp-135nbspmmtotozoom-dahua-p-167905.html>



## KAMERA IP IPC-HFW2241T-ZAS-27135 WizSense - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>956,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>             |
| Numer katalogowy | <b>IPC-HFW2241T-ZAS-271</b> |
| Kod EAN          | <b>6923172548559</b>        |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

|                                          |                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                | TCP/IP                                                                                                              |
| Przetwornik:                             | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS                                                                                       |
| Wielkość matrycy:                        | 2.1 Mpx                                                                                                             |
| Rozdzielczość:                           | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 720 - 720p                                                |
| Obiektyw:                                | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom                                                                                          |
| Kąt widzenia:                            | 108 ° ... 30 ° (dane producenta)<br>104 ° ... 31 ° (nasze testy)                                                    |
| Kompresja:                               | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                             |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 60 m                                                                                                                |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | 1 / 1                                                                                                               |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s - 1080p                                                                                                     |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                               |
| Protokoły sieciowe:                      | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP |
| Audio:                                   | Wbudowany mikrofon<br>Wejście na mikrofon zewnętrzny<br>Wyjście Audio                                               |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                        | Obsługa dwukierunkowego audio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Android: |
| WEB Server:                            | Detekcja dźwięku<br>Wbudowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Gniazdo karty pamięci:                 | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Maks. liczba użytkowników on-line:     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| ONVIF:                                 | 21.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a><br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Domyślny adres IP:                     | 192.168.1.108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Porty dostępu przez www:               | 80, 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Port ONVIF:                            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| RTSP URL:                              | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Interfejs RS-485:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Wybrane funkcje:                       | WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>Detekcja ruchu - maks. 4 strefy<br>Strefy prywatności - maks. 4<br>Automatyczny balans bieli<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy<br>Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) |          |
| Zasilanie:                             | PoE (802.3af),<br>12 V DC / 710 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Pobór mocy:                            | ≤ 8.6 W @ 12 V DC<br>≤ 9.9 W @ PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Obudowa:                               | Compact, Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Kolor:                                 | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Klasa szczelności:                     | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Temperatura pracy :                    | -30 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Waga:                                  | 0.77 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Wymiary:                               | 239 x 91 x 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Producent / Marka:                     | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Gwarancja:                             | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |

