

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ipc-hfw2849t-as-il-0360b-wizsense-83nbspmpx-4k-uhd-36nbspmm-dahua-p-116031.html>



KAMERA IP IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B WizSense - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm DAHUA

Cena	900,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B
Kod EAN	6923172590084

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265, który zapewnia czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Illumination, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Dual Illumination jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	87 ° (dane producenta) 83 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	50 m
Czułość:	0.008 Lux / F1.6 (kolor) 0.0008 F1.6 (B/W)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1	Android:
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	Zgodność ze standardem AAC 20 kl/s @ 8.3 Mpx	
Interfejs sieciowy:	25 kl/s @ 4 Mpx 10/100 Base-T (RJ-45)	
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20	
ONVIF:	21.12	
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów	
Wybrane funkcje:	Wykrywanie sabotażu wideo WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako:	
Zasilanie:	człowiek, pojazd silnikowy PoE (802.3af),	
Pobór mocy:	12 V DC / 580 mA ≤ 7 W @ 12 V DC	
Dostęp z telefonu komórkowego:	≤ 8.3 W @ PoE Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS	
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 192.168.1.108	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
Obudowa:	Compact - Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Klasa odporności mechanicznej:		
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C	
Waga:	0.7 kg	
Wymiary:	239 x 91 x 91 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński,	

	węgierski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata