

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ipc-hum4231s-l4-0280b-s3-pinhole-1080p-28nbpsmm-dahua-p-168112.html>



KAMERA IP IPC-HUM4231S-L4-0280B-S3 PINHOLE - 1080p 2.8 mm DAHUA

Cena	1 633,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	IPC-HUM4231S-L4-0280
Kod EAN	5902887070617

Opis produktu

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem CMOS

Kamera wyposażona w obiektyw typu PINHOLE potrzebuje tylko niewielki otwór dla uzyskania prawidłowego pola widzenia
Kamera posiada wbudowany mikrofon oraz wyjście audio

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm (pinhole)
Kąt widzenia:	96 ° (dane producenta) 92 ° (nasze testy)
Czułość:	0.01 Lux @ F2.0 / 30IRE (kolor) 0.001 Lux @ F2.0 / 30IRE (B/W)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Audio:	Wejście Audio Wbudowany mikrofon, Wyjście Audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku
Interfejs RS-485:	■
Interfejs RS-232:	■
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,

	SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	Android:
ONVIF:	21.06	
WEB Server:		
Maks. liczba użytkowników on-line:	20	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS	
Domyślny login / hasło administratora:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Domyślny adres IP:	192.168.1.108	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
Gniazdo karty pamięci:		
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Konfigurowalne strefy prywatności Detekcja ruchu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, Detekcja dźwięku	
Obudowa:	Mini - Metalowa	
Kolor:	Czarny	
Zasilanie:	12 V DC / 130 mA	
Pobór mocy:	max. 1.56 W	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C	
Waga:	0.08 kg	
Wymiary:	44 x 35 x 30 mm 50 cm (długość kabla)	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	
Producent / Marka:	DAHUA	
Gwarancja:	5 lat	