

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-obrotowa-wewnetrzna-h5d-5f-hero-dual-d1-wi-fi-6-5nbpsmpx-36nbpsmm-dahua-p-192451.html>



KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA H5D-5F Hero Dual D1 Wi-Fi 6, - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Cena	368,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	H5D-5F
Kod EAN	6939554941870

Opis produktu

Zewnętrzna kamera IP wyposażona w dwa niezależne moduły kamer, nieruchomy oraz obrotowy PT (Pan-Tilt) z obiektywami o stałych ogniskowych. Obydwa moduły kamer umożliwiają obserwację monitorowanej sceny na dwóch kanałach w tym samym czasie.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Standard:	IP
Rozdzielczość:	Kamera PT, Kamera 2 : 2880 x 1620 - 5 Mpx
Przetwornik:	Kamera PT, Kamera 2 : 1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	Kamera PT, Kamera 2 : 3.6 mm
Kąt widzenia:	Kamera PT, Kamera 2 : 79 °
Zoom optyczny:	■
Zoom cyfrowy:	■
Zasięg oświetlacza IR:	30 m @ Kamera PT, Kamera 2
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m @ Kamera PT
Zakres obrotu w poziomie:	Kamera PT : 0 ° ... 349 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	Kamera PT : -5 ° ... 90 ° Kamera 2 : -10 ° ... 15 ° (regulacja ręczna)
Interfejs RS-485:	■
Skanowanie w poziomie:	■
Ustawiane trasy ruchu:	■
Metoda kompresji obrazu:	H.265
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■

Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik - Syrena alarmowa Detekcja dźwięku
Dostęp z telefonu komórkowego:	Obsługa dwukierunkowego audio Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Prędkość transmisji strumienia głównego:	Kamera PT, Kamera 2 : 15 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi 6, IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax 10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci:	Szybkie parowanie z Bluetooth Obsługa kart Micro SD do 256GB
WEB Server:	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu:	Detekcja człowieka Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz zwierząt)
Wybrane funkcje:	Inteligentne śledzenie obiektów Wbudowany moduł Wi-Fi Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy - Aktywne odstraszenie intruzów działa na zasadzie migającego białego światła oraz alarmu dźwiękowego D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Obrót obrazu i odbicie lustrzane ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie
Obudowa:	Detekcja ruchu Mini Speed Dome, Plastik
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	
Klasa odporności mechanicznej:	
Zasilanie:	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 2.5 W (typowo), 5.4 W (max)
Temperatura pracy :	-10 °C ... 45 °C
Waga:	0.23 kg (z uchwytem)

Wymiary:	81 x 126 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata