

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-ds-2de3404w-det5-37nbspmplx-28nbsp-12nbspmm-motozoom-hikvision-p-130837.html>



## KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE3404W- DE(T5) - 3.7 Mpx 2.8 - 12 mm MOTOZOOM Hikvision

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>1 743,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>DS-2DE3404W-DE(T5)</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847140632</b>      |

### Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Ze względu na szczegółowość obrazu i szeroki kąt widzenia, kamera idealnie nadaje się do zastosowań w miejscach, gdzie potrzebna jest weryfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hole, przejścia, wjazdy na parking itp.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

|                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                              | TCP/IP                                                                                          |
| Przetwornik:                           | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS                                                                   |
| Wielkość matrycy:                      | 4 Mpx                                                                                           |
| Rozdzielczość:                         | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                              | 2.8 - 12 mm, AutoFocus Motozoom                                                                 |
| Kąt widzenia:                          | 94 ° ... 32 °                                                                                   |
| Zoom optyczny:                         | x 4                                                                                             |
| Zoom cyfrowy:                          | x 16                                                                                            |
| Oświetlacz IR:                         | ■                                                                                               |
| Wyjście wideo:                         | ■                                                                                               |
| Prędkość obrotowa przy presetach:      | 60 °/s (poziom)<br>50 °/s (pion)                                                                |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): | 0.1 °/s ... 60 °/s (poziom),<br>0.1 °/s ... 50 °/s (pion)                                       |
| Zakres obrotu w poziomie:              | 350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką                                                |
| Zakres obrotu w pionie:                | 0 ° ... 90 °                                                                                    |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Interfejs RS-485:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Android: Darmowa |
| Liczba presetów:                         | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Skanowanie w poziomie:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Ustawiane trasy ruchu:                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | 1 / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Audio:                                   | Wejście na mikrofon zewnętrzny<br>Wyjście audio<br>Detekcja dźwięku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa<br>25 kl/s @ 3.7 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| WEB Server:                              | Wbudowany, Zgodność z NVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| ONVIF:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Domyślny login / hasło administratora:   | iOS. Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a><br>admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Domyślny adres IP:                       | 192.168.1.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Porty dostępu przez www:                 | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    | 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Port ONVIF:                              | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| RTSP URL:                                | Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją<br>Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Wybrane funkcje:                         | WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi<br>SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia<br>BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego<br>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej<br>Strefy prywatności - maks. 24<br>Detekcja ruchu<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu<br>Obrót obrazu i odbicie lustrzane<br>Inteligentna analiza obrazu : porzucony/brakujący obiekt, przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, porzucony/brakujący obiekt |                  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie:          | PoE (802.3af),<br>12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)                                                                                                                                                                                                                 |
| Pobór mocy:         | ≤ 10 W                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obudowa:            | Speed Dome, Stop aluminium + Tworzywo sztuczne                                                                                                                                                                                                                         |
| Kolor:              | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klasa szczelności:  | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga:               | 0.93 kg                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary:            | Ø 141 x 107 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski |
| Producent / Marka:  | Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAP Code:           | 327000441                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |