

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-ds-2de3a400bw-dewf1t5-acusense-4nbpsmpx-4nbpsmm-hikvision-p-150893.html>



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE3A400BW- DE/W(F1)(T5) AcuSense - 4 Mpx 4 mm Hikvision

Cena	1 253,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2DE3A400BW-DE/W(F1)(T5)
Kod EAN	6931847160203

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

Kamera z serii AcuSense

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	89 °
Zoom optyczny:	✖
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	✖
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 52 dB
Prędkość obrotowa przy presetach:	60 °/s (poziom) 50 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 60 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 50 °/s (pion)

Zakres obrotu w poziomie:	350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawędzią	Android: Darmowa
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °	
Interfejs RS-485:		
Liczba presetów:	300	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1	
Audio:	Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny, Wyjście audio Wbudowany głośnik Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku Redukcja szumu	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx	
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n	
WEB Server:	10/100 Base-TX (RJ-45) Wbudowany, Zgodność z NVR	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20	
Inteligentna analiza obrazu:	przekroczenie linii wtargnięcie wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru klasyfikacja ludzi i pojazdów porzucony/brakujący obiekt detekcja twarzy zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy wykrywanie do 5 twarzy jednocześnie	
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Inteligentny system pozycjonowania 3D Konfigurowalne strefy prywatności - 24 Detekcja ruchu AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas Obsługa NAS - Network Attached Storage	
ONVIF:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect iOS- Darmowa aplikacja Hik-Connect	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	

Port ONVIF:	80
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie:	PoE (802.3at),
Pobór mocy:	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie) ≤ 16 W
Obudowa:	Speed Dome, Plastikowa
Kolor:	Biały + Czarny
Temperatura pracy :	-30 °C ... 65 °C
Klasa szczelności:	IP66
Waga:	1.017 kg
Wymiary:	179 x 120 x 182 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	327000672
Gwarancja:	3 lata