

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-omega-23p18-6p-ai-1080p-535nbsp-963nbspmm-p-168154.html>



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA OMEGA-23P18-6P- AI - 1080p 5.35 ... 96.3 mm

Cena	994,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	OMEGA-23P18-6P-AI
Kod EAN	5902887069864

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	5.35 ... 96.3 mm
Kąt widzenia:	57 ° ... 3.5 ° (dane producenta)
Zoom optyczny:	50 ° ... 3.8 ° (nasze testy) x 18
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Wyjście wideo:	
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	1 °/s ... 120 °/s (poziom) , 1 °/s ... 30 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 93 °
Interfejs RS-485:	

Liczba presetów:	255	
Skanowanie w poziomie:		
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264	
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe	
Audio:	Wbudowany mikrofon Wbudowany głośnik Obsługa dwukierunkowego audio	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	Komunikaty głosowe w języku angielskim lub chińskim 	
Gniazdo karty pamięci:		
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)	
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p	
WEB Server:	Wbudowany	
ONVIF:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision	Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 192.168.1.168	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80	
Port ONVIF:	8999	
RTSP URL:	rtsp://ip_address/1/h264major - Strumień główny rtsp://ip_address/1/h264minor - Strumień pomocniczy	
Ustawiane trasy ruchu:	8	
Menu ekranowe OSD:	preset 95	
Wybrane funkcje:	Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, Inteligentne śledzenie obiektów - efektywny zasięg śledzenia: 5 ... 45 m, prędkość: 3 ... 12 km/h WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu - Podział ekranu na strefy 16 x 12 PoE (802.3at)	
Zasilanie:	12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)	
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa	
Kolor:	Biały + Czarny	
Klasa szczelności:	IP66	
Temperatura pracy:	-40 °C ... 70 °C	

Waga:	1.5 kg (z uchwytem)
Wymiary:	200 x 246 x 136 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	OMEGA
Gwarancja:	2 lata