

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-p5b-pv-picoo-b-wi-fi-5nbpsmpx-36nbpsmm-dahua-p-156051.html>



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA P5B-PV Picoo B Wi-Fi - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Cena	347,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	P5B-PV
Kod EAN	6923172563491

Opis produktu

Kamera wyposażona w technologię Full-Color, która umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu nawet w nocy oraz posiadająca funkcję aktywnego odstraszania audio-wizualnego w połączeniu z funkcjami sztucznej inteligencji AI

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	78 °
Zoom optyczny:	■
Zoom cyfrowy:	■
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Wyjście wideo:	■
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	■
Skanowanie w poziomie:	■
Ustawiane trasy ruchu:	■
Metoda kompresji obrazu:	H.265
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■

Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 5 Mpx
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Interfejs:	Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ax, 10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Audio:	Wbudowany mikrofon Wbudowany głośnik Detekcja dźwięku Obsługa dwukierunkowego audio
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie przekroczenie linii Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Inteligentne śledzenie obiektów
Wybrane funkcje:	Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy Inteligentne śledzenie obiektów Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ax, D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy
Zasilanie:	12 V DC / 1 A
Pobór mocy:	≤ 4.56 W
Obudowa:	Speed Dome, Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.44 kg
Wymiary:	116 x 138 x 139 mm (bez uchwyty)

Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata