

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-ds-2se4c225mwg-e26f0-tandemvu-colorvu-1080p-48nbsp-120nbspmm-hikvision-p-129141.html>



## KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA DS-2SE4C225MWG-E/26(F0) TandemVu ColorVu - 1080p 4.8 ... 120 mm Hikvision

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena             | <b>3 210,00 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>                |
| Numer katalogowy | <b>DS-2SE4C225MWG-E/26(F0)</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847199616</b>           |

### Opis produktu

Kamera IP szybkoobrotowa, oprócz tradycyjnego modułu kamery PTZ, posiada również zamontowany w tej samej obudowie moduł kamery panoramicznej. Seria tych kamer może być stosowana przy monitorowaniu dużych przestrzeni w wysokiej rozdzielczości, takich jak rzeki, drogi, linie kolejowe, lotniska, place, parki, miejsca spotkań, itp.

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia pracę w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o dużym zakresie regulacji kąta widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w każdych warunkach. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Kamera z serii ColorVu pozwala uzyskać wyraźny, kolorowy obraz nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości  $\geq 1920 \times 1080$  zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

|                                           |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | TCP/IP                                                                                                                                        |
| Przetwornik:                              | Kamera PTZ : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS,<br>Kamera 2 : 1/2.5 " Progressive Scan CMOS                                                       |
| Wielkość matrycy:                         | Kamera PTZ : 2.1 Mpx<br>Kamera 2 : 6 Mpx                                                                                                      |
| Rozdzielczość:                            | Kamera PTZ :<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p,<br>Kamera 2 :<br>3632 x 1632 - 6 Mpx<br>3680 x 1656 - 6 Mpx |
| Obiektyw:                                 | Kamera PTZ : 4.8 ... 120 mm<br>Kamera 2 : 2.8 mm                                                                                              |
| Kąt widzenia:                             | Kamera PTZ : 55 ° ... 2.4 °,<br>Kamera 2 : 180 ° - Obraz panoramiczny x 25                                                                    |
| Zoom optyczny:                            |                                                                                                                                               |
| Zoom cyfrowy:                             | x 16                                                                                                                                          |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 100 m @ Kamera PTZ                                                                                                                            |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m @ Kamera 2                                                                                                                               |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Prędkość obrotowa przy presetach:        | 80 °/s (poziom)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Android: Darmowa |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):   | 0.1 °/s ... 80 °/s (poziom)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Zakres obrotu w poziomie:                | 360 ° - ciągły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Zakres obrotu w pionie:                  | -15 ° ... 90 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Interfejs RS-485:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Liczba presetów:                         | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Skanowanie w poziomie:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Ustawiane trasy ruchu:                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | 1 / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Audio:                                   | Wejście na mikrofon zewnętrzny<br>Wyjście audio<br>Detekcja dźwięku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | Cyfrowa redukcja szumu<br>Kamera PTZ : 25 kl/s @ 1080p<br>Kamera 2 : 25 kl/s @ 6 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| WEB Server:                              | Wbudowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| ONVIF:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Android: Darmowa |
| Domyślny login / hasło administratora:   | iOS. Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a><br>admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Domyślny adres IP:                       | 192.168.1.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Porty dostępu przez www:                 | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    | 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Port ONVIF:                              | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| RTSP URL:                                | Kamera PTZ - Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/<br>Kamera 2 - Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Wybrane funkcje:                         | Inteligentne śledzenie obiektów<br>WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu<br>F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>Tryb dzień/noc<br>Automatyczny balans bieli<br>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu<br>Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie<br>Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję |                  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas<br>ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja<br>Obsługa NAS - Network Attached Storage<br>Strefy prywatności<br>Inteligentny system pozycjonowania 3D<br>Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów<br>Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - wykrywanie do 5 twarzy jednocześnie<br>Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem PoE (802.3at), |
| Zasilanie:          | 12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pobór mocy:         | ≤ 24 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obudowa:            | Speed Dome, Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kolor:              | Biały + Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klasa szczelności:  | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waga:               | 2.88 kg (bez uchwytu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary:            | Ø 166 x 303 mm (bez uchwytu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Producent / Marka:  | Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SAP Code:           | 327001142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |