

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-omega-ai50p18-15-5nbpsmpx-535nbpsmm-p-168187.html>



KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA OMEGA-AI50P18-15 - 5 Mpx 5.35 ... 96.3 mm

Cena	1 187,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	OMEGA-AI50P18-15
Kod EAN	5902887069871

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	5.35 ... 96.3 mm
Kąt widzenia:	59 ° ... 3.6 ° (dane producenta) 46 ° ... 3.5 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 18
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zasięg oświetlacza IR:	120 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	≥ 50 dB (AGC wyłączone)
Wyjście wideo:	
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	1 °/s ... 120 °/s (poziom) 1 °/s ... 60 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 93 °

Interfejs RS-485:		
Liczba presetów:	255	
Skanowanie w poziomie:		
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264	
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe	
Wejścia / wyjścia alarmowe:		
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)	
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx	
WEB Server:	Wbudowany	
ONVIF:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision	Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 192.168.1.168	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin	
Porty dostępu przez www:	80	
Port ONVIF:	8999	
RTSP URL:	rtsp://ip_address/1/h264major - Strumień główny rtsp://ip_address/1/h264minor - Strumień pomocniczy	
Ustawiane trasy ruchu:	3	
Menu ekranowe OSD:	preset 95	
Wybrane funkcje:	Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, Wykrywanie sabotażu wideo D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu LDC - korekcja dystorsji obiektywu ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego Automatyczny balans bieli Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Strefy prywatności - maks. 3	
Zasilanie:	12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)	
Pobór mocy:	≤ 33 W	
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa	
Kolor:	Biały + Czarny	
Klasa szczelności:	IP66	
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C	
Waga:	2.34 kg (z uchwytem)	
Wymiary:	340 x 275 x 188 mm (z uchwytem)	
Obsługiwane języki:	angielski, polski	
Producent / Marka:	OMEGA	

Gwarancja:	2 lata
------------	--------