

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-zewnetrzna-ds-2de3a404iwg-e-37nbpsmpx-28nbsp-12nbpsmm-hikvision-p-129170.html>



KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE3A404IWG-E 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm Hikvision

Cena	1 282,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2DE3A404IWG-E
Kod EAN	6931847199357

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	97 ° ... 32 °
Zoom optyczny:	x 4
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	30
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	6 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 52 dB
Wyjście wideo:	
Prędkość obrotowa przy presetach:	60 °/s (poziom) 60 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 60 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 50 °/s (pion)

Zakres obrotu w poziomie:	350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką	Android: Darmowa
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °	
Interfejs RS-485:		
Liczba presetów:	300	
Skanowanie w poziomie:		
Ustawiane trasy ruchu:	8	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1	
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Wbudowany głośnik Detekcja dźwięku Obsługa dwukierunkowego audio	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	Redukcja szumu 25 kl/s @ 3.7 Mpx	
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-TX (RJ-45)	
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20	
ONVIF:		
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect	
Domyślny login / hasło administratora:	iOS. Darmowa aplikacja Hik-Connect admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	
Wybrane funkcje:	Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz dźwiękowy WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Inteligentny system pozycjonowania 3D ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Konfigurowalne strefy prywatności - 24 Detekcja ruchu	

	Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Automatyczny balans bieli Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas Obsługa NAS - Network Attached Storage Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy
Zasilanie:	PoE (802.3at),
Pobór mocy:	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie) ≤ 14 W
Obudowa:	Speed Dome, Plastikowa
Kolor:	Biały + Czarny
Temperatura pracy :	-30 °C ... 65 °C
Klasa szczelności:	IP66
Waga:	0.98 kg
Wymiary:	179 x 120 x 182 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	327001124
Gwarancja:	3 lata