

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-tioc-20-dahua-ipc-hfw3549t1-as-pv-0280b-s4-p-141224.html>



KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4

Cena	1 189,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	36890-9
Kod EAN	6923172580085

Opis produktu

KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4

- przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2592x1944 @ 20 kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: **H.265+**/ H.265/ H.264+/ **MJPEG**
- ilość pikseli: **5Mpx**
- obiektyw: **2.8mm**
- oświetlacz: **IR** (zasięg 30m)
- oświetlacz: **2 diody światła białego** (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- **wbudowany mikrofon i głośnik**
- dwukierunkowa transmisja audio pomiędzy kamerą i nadzorcą
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodna z: ONVIF
- **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, SMD+ 2.0 (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów)
- **aktywne odstraszanie**: 1 dioda LED migająca (czerwona), 1 dioda LED migająca (niebieski), sygnał dźwiękowy (komunikat lub alarm)
- Model: IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2592x1944
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Wyjście wideo: Nie

-
- Max. liczba użytkowników: 20
 - Język interfejsu WEB: polski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 8.8 W
 - Czułość przetwornika: 0.003 Lux/F1.0
 - Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP
 - Audio: Tak
 - Wejścia/wyjścia audio: 1/1
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowany głośnik: Tak
 - Typ obudowy: Tubowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Model przetwornika2: CMOS
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 5MPX
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
 - NDAA: Nie