

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-tioc-30-dahua-ipc-hfw3549t1-as-pv-0280b-s5-p-155729.html>



KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5

Cena	1 189,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	51598-9
Kod EAN	6923172525536

Opis produktu

KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5

- Przetwornik obrazu CMOS 5 MP 1/2,7", przy niewielkim oświetleniu, wysoka rozdzielczość obrazu.
 - Rozdzielczość maks. 5 MP (2688 × 1520)@25 kl.
 - Kompresja H.265, wysoki stopień kompresji i niska przepustowość bez strat w jakości obrazu.
 - Wbudowane ciepłe światło i dioda IR LED; maks. Zasięg podczerwieni do 30 m i zasięg ciepłego światła do 30 m.
 - ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, pasujące do różnych warunków przepustowości i dostępności przestrzeni dyskowej.
 - Funkcje: Ręczna regulacja obrotu uchyty, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, możliwość zastosowania w różnych scenach monitoringu.
 - Inteligentne monitorowanie: Intruz, tripwire (te dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi).
 - Wykrywanie nietypowych zdarzeń: Wykrywanie ruchu, maskowanie prywatności, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i wykrywanie napięcia.
 - Alarm: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługuje maks. 512 G na karcie Micro SD; wbudowany podwójny mikrofon; 1-kanałowy głośnik.
 - Zasilanie 12 VDC/PoE.
 - Stopień ochrony IP67.
 - Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła).
 - TECHNOLOGIA SMD 4.0.
 - Uzbrajanie/rozbrajanie jednym kliknięciem przez wejście alarmowe.
-
- Model: IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5
 - Rodzaj przetwornika: CMOS
 - Wielkość przetwornika: 1/2,7"
 - Widoczność w nocy: 30 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 2880x1620
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
 - WDR: Tak
 - Balans bieli: Tak
 - Współczynnik S/N: >56 dB
 - Strefy prywatności: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak

-
- Obsługa kart pamięci: Tak
 - Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
 - Wyjście wideo: Nie
 - Max. liczba użytkowników: 20
 - Język interfejsu WEB: polski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 8.8 W
 - Czułość przetwornika: 0.003 Lux/F1.0
 - Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP
 - Audio: Tak
 - Wejścia/wyjścia audio: 1/1
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowany głośnik: Tak
 - Typ obudowy: Tubowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Model przetwornika2: CMOS
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 5MPX
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak