

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-tioc-30-dahua-ipc-hfw3849t1-as-pv-0280b-s5-p-155452.html>

## KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 011,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>51394-9</b>       |
| Kod EAN          | <b>6923172525512</b> |

### Opis produktu

#### KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5

- Przetwornik obrazu CMOS 8 MP 1/2,8", przy niewielkim oświetleniu, wysoka rozdzielczość obrazu.
  - Rozdzielczość maks. 8 MP (3840 × 2160)@25/30 kl.
  - Kompresja H.265, wysoki stopień kompresji i niska przepustowość bez strat w jakości obrazu.
  - Wbudowane ciepłe światło i dioda IR LED; maks. Zasięg podczerwieni do 30 m i zasięg ciepłego światła do 30 m.
  - ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, pasujące do różnych warunków przepustowości i dostępności przestrzeni dyskowej.
  - Funkcje: Ręczna regulacja obrotu uchyty, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, możliwość zastosowania w różnych scenach monitoringu.
  - Inteligentne monitorowanie: Intruz, tripwire (te dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi).
  - Wykrywanie nietypowych zdarzeń: Wykrywanie ruchu, maskowanie prywatności, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i wykrywanie napięcia.
  - Alarm: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługuje maks. 512 G na karcie Micro SD; wbudowany podwójny mikrofon; 1-kanałowy głośnik.
  - Zasilanie 12 VDC/PoE.
  - Stopień ochrony IP67.
  - Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła).
  - TECHNOLOGIA SMD 4.0.
  - Uzbrajanie/rozbrajanie jednym kliknięciem przez wejście alarmowe.
- 
- Model: IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5
  - Rodzaj przetwornika: CMOS
  - Wielkość przetwornika: 1/2.8"
  - Widoczność w nocy: 30 m
  - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
  - Rozdzielczość: 3840x2160
  - Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
  - Wbudowany obiektyw: Tak
  - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
  - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
  - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
  - WDR: Tak
  - Balans bieli: Tak
  - Współczynnik S/N: >56 dB
  - Strefy prywatności: Tak
  - Detekcja ruchu: Tak
  - Obsługa WiFi: Nie
  - Onvif: Tak

- 
- Obsługa kart pamięci: Tak
  - Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
  - Max. liczba użytkowników: 20
  - Język interfejsu WEB: polski
  - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
  - Klasa szczelności: IP67
  - Klasa odporności: Nie dotyczy
  - Pobór mocy: 9.4 W
  - Czułość przetwornika: 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)
  - Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P
  - Audio: Tak
  - Wejścia/wyjścia audio: 1/1
  - Wbudowany mikrofon: Tak
  - Wbudowany głośnik: Tak
  - Typ obudowy: Tubowa
  - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
  - Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
  - Obiektyw: Stały
  - Wandaloodporność: Nie
  - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
  - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak