

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-tl-tapo-c110-wi-fi-3nbspmx-33nbspm-tp-link-p-168412.html>



KAMERA IP TL-TAPO-C110 Wi-Fi - 3 Mpx 3.3 mm TP-LINK

Cena	198,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	TL-TAPO-C110
Kod EAN	4897098682760

Opis produktu

Kamery serii Tapo zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi. W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą TP-Link, urządzenia serii Tapo umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Do prawidłowego zarządzania urządzeniem niezbędna jest instalacja aplikacji mobilnej TP-Link Tapo. Dostęp zdalny do urządzenia wymaga połączenia go z siecią Wi-Fi z dostępem do Internetu i jest realizowany z wykorzystaniem chmury TP-Link. Możliwy jest również dostęp lokalny do urządzenia i jego sterowanie, nawet wtedy gdy Internet przestanie działać. W takim przypadku telefon lub tablet z zainstalowaną aplikacją Tapo musi znajdować się w tej samej sieci Wi-Fi co sterowane urządzenie.

Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu).

Urządzenie idealnie sprawdza się np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglądem obrazu za pomocą smartfona oraz możliwością dwukierunkowej transmisji dźwięku.

Obraz z kamery może być również oglądany z wykorzystaniem protokołu RTSP.

Uwaga! W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii Tapo, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD dedykowanych do pracy w systemach monitoringu.

Kamera do zastosowań wewnętrznych

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	3 Mpx
Rozdzielczość:	2304 x 1296 - 3 Mpx
Obiektyw:	3.3 mm F2.0
Kąt widzenia:	105 °
Zasięg oświetlacza IR:	9 m
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik,
Metoda kompresji obrazu:	Obsługa dwukierunkowego audio H.264

Prędkość transmisji strumienia głównego:	15 kl/s @ 3 Mpx
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP
ONVIF:	
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
WEB Server:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) TP-Link Tapo (ANDROID) TP-Link Tapo (iOS)
Domyślny login / hasło administratora:	Konfigurowalny przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	
Port ONVIF:	2020
RTSP URL:	rtsp://ip_address/stream1 - wysoka jakość rtsp://ip_address/stream2 - niska jakość
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) - do 21 dni (dane producenta)
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zabezpieczenia : WPA/WPA2-PSK, Szyfrowanie danych AES-128 - SSL / TLS Detekcja ruchu, Otrzymywanie w aplikacji powiadomień o alarmie gdy kamera wykryje ruch Alarm świetlny oraz dźwiękowy, Tryb dzień/noc Harmonogram nagrywania Tryb prywatny - zawieszenie trybu nagrywania Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy Przycisk RESET Wymagania systemowe : Android 4.4 lub nowszy, iOS 10.0 lub nowszy
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały + Czarny
Zasilanie:	9 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie), Długości kabla : 3 m
Pobór mocy:	5.4 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Waga:	0.07 kg
Wymiary:	68 x 55 x 99 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	2 lata