

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-wifi-bezprzewodowa-ic-06ca-eura-ir-ip66-p-82874.html>



Kamera IP WiFi bezprzewodowa IC-06CA EURA IR IP66

Cena	99,00 zł
Cena poprzednia	249,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	IC-06C3
Kod EAN	5905548275116
Producent	Eura-Tech.eu

Opis produktu

Kamera IP WiFi Eura IC-06C3 pracuje bezprzewodowo w rozdzielczości 960p. i dedykowana jest do montażu zewnętrznego. Dzięki tubowej konstrukcji urządzenie wskazuje kierunek obserwacji, a tym samym informuje potencjalnego złodzieja, że wchodzi on w monitorowaną przestrzeń.

Nowoczesny format kompresji obrazu - H.264, zapewnia dużo większą efektywność niż jego poprzednicy (MPEG-1, czy MPEG-2), dzięki czemu transmisja danych jest dużo płynniejsza, a objętość danych dużo mniejsza.

Zarządzanie urządzeniem możliwe jest z pozycji smartfona, tabletu lub przeglądarki internetowej z każdego miejsca na świecie. Dzięki opcji detekcji ruchu kamera IP WiFi IC-06C3 może dokonać zrzutu obrazu np. na serwer FTP lub kartę SD i przesłać powiadomienie mailem.

Dzięki zastosowaniu protokołu P2P Kamera IP WiFi działa w trybie plug&play, co pozwala na proste sparowanie z urządzeniem mobilnym. Po uruchomieniu aplikacji Eura Cam wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się na tabliczce znamionowej kamery, po czym urządzenie jest gotowe do pracy.

Dzięki 2 diodom IR Power LED i filtrowi IR-Cut, który odcina je w ciągu dnia, kamera idealnie nadaje się do całodobowej pracy. Do nagrywania nie jest potrzebny rejestrator sieciowy IP, a obraz może być zapisywany np. na dysku twardym komputera.

Technologia PoE (ang. *Power over Ethernet*) pozwala na zasilanie urządzenia przy wykorzystaniu skrętki komputerowej, co pozwala na wygodny montaż, bez konieczności wpinania zasilacza obok kamery.

Kamera IP WiFi IC-06C3 wspiera protokół ONVIF, dzięki czemu współpracuje z rejestratorami sieciowymi IP wspierającymi ten protokół.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" CMOS, skan progresywny
Obiektyw	3,6 mm
Zoom cyfrowy	Tak
Praca w dzień i w nocy	Automatyczny filtr IR-Cut
Standard kompresji	
Kompresja wideo	H.264 / MJPEG
Bitrate	32 Kb/s ~ 8 Mb/s
Obraz	
Maks. rozdzielczość obrazu	1280 × 960 pikseli
Strumień główny	H.264
Częstotliwość odświeżania	25 kl/s. (50 Hz)
Ustawienia obrazu	Lustrzane odbicie, jasność, kontrast, wyostrenie, nasycenie
WDR	Tak

Sieć	
Obsługiwane protokoły	P2P, TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, RTSP
Kompatybilność	ONVIF (2.0)
Współpraca z systemami mobilnymi	iOS, Android
Interfejs	
Interfejs komunikacji przewodowej	Ethernet 10/100 Mb/s RJ-45
Interfejs komunikacji bezprzewodowej	IEEE 802.11 b/g/n
Karta SD	Tak, 16 GB (maks. do 128 GB)
Ogólne	
Zabezpieczenia	Hasło, podwójny strumień, maski, WEP, WPA, WPA2 Encryption
Język menu	Polski
Oświetlenie nocne	2 diody array IR LED, widoczność do 30 m
Rodzaj zasilania kamery	12V DC (Zasilacz w zestawie), lub PoE
Temperaturowy zakres pracy kamery	-10°C ~ +50°C
Materiał obudowy	Aluminium
Współczynnik ochrony	IP66
Wymiary kamery (W x SZ x G)	83 x 62 x 197 mm
Waga netto kamery	450 g
Dane logistyczne	
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	120 x 200 x 180 mm
Waga brutto opakowania	760 g
Typ opakowania	Karton

Lista plików do pobrania:

[Instrukcja obsługi aplikacji](#)
[Instrukcja obsługi urządzenia](#)
[Deklaracja zgodności](#)
[Karta katalogowa](#)