

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdbw1500r-z-2712-s2-5nbsmpmx-27nbsp-12nbspmm-motozoom-dahua-p-196376.html>



KAMERA WANDALOODPORA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HDBW1500R-Z-2712-S2 - 5 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA

Cena	385,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	HAC-HDBW1500R-Z-271
Kod EAN	6939554949746

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx @ 25 kl/s - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s - tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw:	2.7 ... 12 mm - Motozoom - Kamera nie posiada funkcji autofocus
Kąt widzenia:	107 ° ... 34 ° (dane producenta) 102 ° ... 35 ° @ HD-CVI (nasze testy) 88 ° ... 30 ° @ AHD / HD-TVI (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście video:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

	Tryb dzień/noc Automatyczny balans bieli BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Strefy prywatności - maks. 8 Mirror - Oddicie lustrzane obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	12 V DC / 460 mA
Pobór mocy:	≤ 5.5 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.44 kg
Wymiary:	Ø 122 x 89 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata