

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdbw2241f-a-0280b-s2-dip-1080p-28nbspmm-dahua-p-195395.html>



KAMERA WANDALOODPORNA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HDBW2241F-A-0280B-S2-DIP - 1080p 2.8 mm DAHUA

Cena	384,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	HAC-HDBW2241F-A-028
Kod EAN	6923172523310

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Kamera posiada bardzo płaski profil, dzięki czemu odstaje od sufitu na jedyne 51 mm

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Kamera spełnia klasę szczelności IP67 Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	109 ° (dane producenta) 101 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω - wybierane przełącznikiem
Audio:	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI
Wybrane funkcje:	WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

	3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Strefy prywatności - maks. 8
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	12 V DC / 225 mA
Pobór mocy:	≤ 2.7 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	IK10
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	Ø 106 x 51 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata