

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-hd-cvi-pal-hac-hfw3802e-zh-vp-3711-83nbsmpmx-4k-uhd-37nbsp-11nbspmm-motozoom-dahua-p-69564.html>



KAMERA WANDALOODPORA HD-CVI, PAL HAC-HFW3802E-ZH-VP-3711 - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.7 ... 11 mm - MOTOZOOM DAHUA

Cena	719,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	HAC-HFW3802E-ZH-VP-3
Kod EAN	6939554931604
Producent	DAHUA

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 3.7 ... 11 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Standard:	HD-CVI, PAL
Przetwornik:	1/2 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw:	3.7 ... 11 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	112 ° ... 46 ° (dane producenta) 104 ° ... 45 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Zasięg oświetlacza IR:	100 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny - JACK mono
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1

Interfejs RS-485:	
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni Automatyczny balans bieli Detekcja ruchu Strefy prywatności Detekcja utraty ostrości obiektywu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Zasilanie:	Urządzenie posiada wbudowaną grzałkę 12 V DC / 1530 mA, 24 V AC / 765 mA,
Pobór mocy:	Wyjście zasilania : 12 V DC @ Wtyk 2.1/5.5 mm, max. 4 W ≤ 18.4 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	1.11 kg
Wymiary:	273 x 95 x 95 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat