

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-ip-bcs-l-dip14fsr3-ai1-4nbpsmpx-28nbpsmm-bcs-line-p-125663.html>



## KAMERA WANDALOODPORNĄ IP BCS-L-DIP14FSR3-AI1 - 4 Mpx 2.8 mm BCS Line

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>649,00 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>BCS-L-DIP14FSR3-AI1</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887087257</b>       |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

|                                          |                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                | TCP/IP                                                                                                             |
| Przetwornik:                             | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS                                                                                      |
| Wielkość matrycy:                        | 4 Mpx                                                                                                              |
| Rozdzielczość:                           | 2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                                | 2.8 mm                                                                                                             |
| Kąt widzenia:                            | 102 ° (dane producenta)<br>96 ° (nasze testy)                                                                      |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 30 m                                                                                                               |
| Interfejs RS-485:                        | ■                                                                                                                  |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)                                                             |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                            |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | ■                                                                                                                  |
| Audio:                                   | Wbudowany mikrofon<br>Detekcja dźwięku                                                                             |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kI/s @ 4 Mpx<br>25 kI/s @ 3.7 Mpx                                                                               |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                              |
| WEB Server:                              | Wbudowany                                                                                                          |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 6                                                                                                                  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ONVIF:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Android: |
| Wybrane funkcje:                       | WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>Tryb dzień/noc<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>Automatyczny balans bieli<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>Detekcja ruchu - maks. 4 strefy<br>Strefy prywatności - maks. 4<br>SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako:<br>człowiek, pojazd silnikowy<br>Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)<br>Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów |          |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a><br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Domyślny adres IP:                     | 192.168.1.108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Porty dostępu przez www:               | 80, 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Port ONVIF:                            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| RTSP URL:                              | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Obudowa:                               | Dome - Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Kolor:                                 | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Klasa szczelności:                     | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Wandaloodporna:                        | IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Zasilanie:                             | PoE (802.3af),<br>12 V DC / 420 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Pobór mocy:                            | ≤ 6 W @ PoE<br>≤ 5 W @ 12 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Temperatura pracy :                    | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Waga:                                  | 0.35 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Wymiary:                               | Ø 110 x 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Producent / Marka:                     | BCS Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Gwarancja:                             | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |