

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-ip-bcs-v-eip54vsr4-ai2-4nbpsmpx-28nbps-12nbpsmm-motozoom-bcs-view-p-148890.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ IP BCS-V-EIP54VSR4-AI2 - 4 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM BCS View

Cena	1 150,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	BCS-V-EIP54VSR4-AI2
Kod EAN	5904890704787

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm F1.4 - Motozoom
Kąt widzenia:	108 ° ... 30 ° (dane producenta) 98 ° ... 44 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kI/s @ 4 Mpx
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio

Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)	Android: Darmowa
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, Bonjour, UDP, SSL / TLS, P2P	
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	6	
ONVIF:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BCS View	
Domyślny login / hasło administratora:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS View admin / -	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Automatyczny balans bieli AutoFocus AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu AES - Automatyczna elektroniczna migawka Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Konfigurowalne strefy prywatności Detekcja ruchu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, detekcja obiektów (człowiek, samochód)	
Zasilanie:	Przycisk RESET PoE (802.3af), 12 V DC / 920 mA	
Pobór mocy:	≤ 12.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 11 W @ 12 V DC	
Obudowa:	Dome - Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP66	
Wandaloodporna:	IK10	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Waga:	1.14 kg	
Wymiary:	Ø 136 x 146 mm	
Obsługiwane języki:	angielski, polski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	

Producent / Marka:	BCS View
Gwarancja:	3 lata