

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd2143g2-is28mm-4nbpsmpx-hikvision-p-195191.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD2143G2-IS(2.8mm) - 4 Mpx Hikvision

Cena	811,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CD2143G2-IS(2.8
Kod EAN	6941264070870

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera z serii AcuSense

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	103 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza IR:	96 ° (nasze testy) 30 m
Interfejs RS-485:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny, Wyjście audio, Obsługa dwukierunkowego audio
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,

	RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets	
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	6	
ONVIF:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect	Android: Darmowa iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu Obsługa NAS - Network Attached Storage ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów Konfigurowalne strefy prywatności Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Przycisk RESET Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 500 mA	
Pobór mocy:	≤ 6.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 5 W @ 12 V DC	
Obudowa:	Dome, Metalowa	
Wandaloodporna:	IK10	
Klasa szczelności:	IP67	
Kolor:	Biały	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Waga:	0.55 kg	
Wymiary:	Ø 111 x 85 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki,	

	węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311313651
Gwarancja:	3 lata