

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd2523g2-is28mmd-acusense-1080p-hikvision-p-130736.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD2523G2-IS(2.8MM)(D) AcuSense - 1080p Hikvision

Cena	915,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CD2523G2-IS(2.8MM)(D)
Kod EAN	6931847165420

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 (1080p)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych

Kamera z serii AcuSense

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	108 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Interfejs RS-485:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:	6	Android: Darmowa
ONVIF:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect	
Domyślny login / hasło administratora:	iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	
Wybrane funkcje:	Kamera z serii AcuSense WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki Obsługa NAS - Network Attached Storage ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu Tryb dzień/noc Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Konfigurowalne strefy prywatności Obrót obrazu i odbicie lustrzane Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie sabotażu wideo, detekcja twarzy	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 580 mA	
Pobór mocy:	≤ 6.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 5.5 W @ 12 V DC	
Obudowa:	Dome, Aluminium + Plastik	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Wandaloodporna:	IK08	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Waga:	0.38 kg	
Wymiary:	Ø 110 x 57 mm	

Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311320019
Gwarancja:	3 lata