

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd2h46g2-izs28-12mmc-acusense-4nbsmpmx-motozoom-hikvision-p-195940.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12MM)(C) AcuSense - 4 Mpx - MOTOZOOM Hikvision

Cena	1 642,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12MM)(C)
Kod EAN	6941264083467

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

W kamerze zastosowano obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66. Jest to kamera z serii DarkFighter, przeznaczona do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	108 ° ... 30 ° (dane producenta) 104 ° ... 31 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	1 Wejście 1 Wyjście
Interfejs sieciowy:	Obsługa dwukierunkowego audio 10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP	Android: Darmowa
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	6	
ONVIF:	18.12	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect	
Domyślny login / hasło administratora:	iOS. Darmowa aplikacja Hik-Connect admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx	
Wybrane funkcje:	Kamera z serii AcuSense WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Obsługa NAS - Network Attached Storage EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Konfigurowalne strefy prywatności Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 920 mA	
Pobór mocy:	≤ 12.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 11 W @ 12 V DC	
Obudowa:	Dome - Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP66	

Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	1.14 kg
Wymiary:	Ø 136 x 146 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311315189
Gwarancja:	3 lata