

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ipc-eb5541-as-5nbsmpx-14nbspmm-fish-eye-dahua-p-195994.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-EB5541-AS - 5 Mpx 1.4 mm - Fish Eye DAHUA

Cena	2 494,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	IPC-EB5541-AS
Kod EAN	6939554948930

Opis produktu

Kamera IP z obiektywem szerokokątnym "rybie oko"

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1600 x 1200 - UXGA , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	1.4 mm - Fish Eye / F2.6
Kąt widzenia:	180 °
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Interfejs RS-485:	■
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wejście na mikrofon zewnętrzny, Wyjście audio, Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, IEEE 802.1x	Android:
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS	
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 192.168.1.108	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20	
ONVIF:		
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Znak czasu i opis na obrazie Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, liczenie ludzi - obsługa 4 niezależnych obszarów detekcji	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 280 mA	
Pobór mocy:	≤ 5.1 W @ 12 V DC ≤ 6 W @ PoE	
Obudowa:	Dome - Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Wandaloodporna:	IK10	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 55 °C	
Waga:	0.38 kg	
Wymiary:	Ø 110 x 62 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski	
Producent / Marka:	DAHUA	
Gwarancja:	3 lata	