

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ipc-hdbw1230de-sw-0280b-wi-fi-1080p-28nbspm-dahua-p-195233.html>



KAMERA WANDALOODPORA IP IPC-HDBW1230DE-SW-0280B Wi-Fi - 1080p 2.8 mm DAHUA

Cena	410,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	IPC-HDBW1230DE-SW-02
Kod EAN	6923172539960

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 (1080p)

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 80 m

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny) Kamera spełnia klasę szczelności IP67

W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii DAHUA Wi-Fi, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	100 ° (dane producenta) 94 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■
Audio:	■
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP

WEB Server:	Wbudowany	aplikacja
ONVIF:	20.06	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja DMSS	
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS DHCP	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi, Zasięg : 80 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu - maks. 4 strefy - Detekcja człowieka	
Zasilanie:	12 V DC / 500 mA (zasilacz w komplecie)	
Pobór mocy:		
Obudowa:	Dome - Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Wandaloodporna:	IK10	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C	
Waga:	0.41 kg	
Wymiary:	146 x 111 x 91 mm	
Obsługiwane języki:	angielski, hiszpański, rosyjski	
Producent / Marka:	DAHUA	
Gwarancja:	3 lata	