

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ipc-hdbw1530e-0360b-s6-5nbpsmpx-36nbpsmm-dahua-p-95603.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDBW1530E-0360B-S6 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Cena	559,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	IPC-HDBW1530E-0360B-
Kod EAN	6923172505163
Producent	DAHUA

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	92 ° (dane producenta) 86 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Interfejs RS-485:	■
Gniazdo karty pamięci:	■
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■
Audio:	■
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx

Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)	Android:
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast	
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20	
ONVIF:	20.06	
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu Automatyczny balans bieli Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 4 Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	
Domyślny adres IP:	192.168.1.108	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 510 mA	
Pobór mocy:	≤ 4.5 W @ 12 V DC , ≤ 5 W @ PoE (802.3af)	
Obudowa:	Dome - Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Wandaloodporna:	IK10	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C	
Waga:	0.36 kg	
Wymiary:	Ø 110 x 81 mm	
Obsługiwane języki:	angielski, hiszpański, rosyjski	
Producent / Marka:	DAHUA	
Gwarancja:	3 lata	