

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ipc-hdbw2249f-as-il-0280b-wizsense-smart-dual-light-1080p-28nbspmm-dahua-p-201203.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDBW2249F-AS-IL-0280B WizSense Smart Dual Light - 1080p 2.8 mm DAHUA

Cena	588,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	IPC-HDBW2249F-AS-IL-0280B
Kod EAN	6923172563347

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera posiada bardzo płaski profil, dzięki czemu odstaje od sufitu na jedyne 55 mm

Standard:	IP
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	105 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Czułość:	0.002 Lux / F1.0 (kolor)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wejście na mikrofon zewnętrzny, Wyjście audio, Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)

WEB Server:	Wbudowany	Android:
Maks. liczba użytkowników on-line:	6	
ONVIF:		
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów	
Wybrane funkcje:	Wykrywanie sabotażu wideo Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 4 Obrót obrazu i odbicie lustrzane	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 530 mA	
Pobór mocy:	≤ 6.4 W @ 12 V DC ≤ 7.7 W @ PoE	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	
Domyślny adres IP:	192.168.1.108	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
Obudowa:	Dome - Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C	
Waga:	0.41 kg	
Wymiary:	Ø 109 x 55 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	
Producent / Marka:	DAHUA	
Gwarancja:	3 lata	