

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wi-fi-zewnetrzna-krugerampmatz-connect-c50-tuya-p-106277.html>



Kamera Wi-Fi zewnętrzna Kruger&Matz Connect C50 Tuya

Cena	201,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	KM2209
Kod EAN	5901890076388

Opis produktu

Zewnętrzna kamera WiFi Kruger&Matz Connect C50

Chcesz mieć stały podgląd do tego, co dzieje się na Twoim podwórku? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie - kamera wifi na zewnątrz Kruger&Matz Connect C50. Tym nowoczesnym urządzeniem możesz sterować z poziomu smartfona, dlatego niezależnie gdzie się znajdujesz masz wszystko pod kontrolą.

Smart home

Zewnętrzna kamera bezprzewodowa Wi-Fi Connect C50 to urządzenie dla miłośników rozwiązań smart. Urządzenie może być sterowane popularną aplikacją TuyaSmart, dlatego, niezależnie gdzie jesteś, możesz w każdym momencie sprawdzić, co dzieje się na Twoim podwórku.

Kamera z czujnikiem ruchu

Zastanawiasz się co dzieje się w domu pod Twoją nieobecność? Wyposażona w czujnik ruchu kamera IP do monitoringu Kruger&Matz zwiększy Twoje poczucie bezpieczeństwa. Urządzenie wyposażone zostało w czujnik ruchu. Funkcjonalność ta sprawia, że po wykryciu czyjejś obecności otrzymasz powiadomienie na telefon, co pozwoli to na szybkie reagowanie na zagrożenie.

Dwustronna komunikacja

Co jeszcze powinny mieć zewnętrzne kamery Wi-Fi? Dużym udogodnieniem są wbudowane mikrofon i głośnik, umożliwiające dwukierunkową komunikację. Takie rozwiązanie sprawia, że możesz także wykorzystać swoją zewnętrzną kamerę jako videodomofon.

Pod stałą obserwacją

Kopułowa kamera do monitoringu zewnętrznego Connect C50 nie tylko daje możliwość bieżącego podglądu, ale także umożliwia zapis nagrywanego materiału. W tym celu możesz wykorzystać kartę pamięci bądź zapisać nagrania w chmurze.

----- GŁÓWNE FUNKCJE -----

- Bezprzewodowe zarządzanie kamerą
- Współpraca z aplikacją Tuya
- Współpraca z Google Home i Amazon Alexa
- Detekcja ruchu
- Funkcja alarmu
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Widoczność po zmroku dzięki diodom IR
- Współpraca z rejestratorami dzięki protokołowi ONVIF i POE
- Diody doświetlające LED

DANE TECHNICZNE

Sensor: CMOS
Rozdzielczość: 3 Mpx (2048 x 1536 px)
Płynność obrazu: 25 FPS
Kompresja: H.264 / H.265
Komunikacja:
WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
LAN: RJ-45 (POE)
Kąt widzenia w poziomie: 108°
Kąt widzenia w pionie: 58°
Zasięg diod IR: 15 m
Maksymalna pojemność karty microSD: 128 GB
Klasa odporności: IP66
Zasilanie: 12 V / 1 A
Pobór mocy: Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C
Wilgotność pracy: 10% ~ 80%
Kolor: biały
Wymiary: 110 x 110 x 93 mm
Waga: 324 g
W zestawie: zasilacz sieciowy, śruby, klucz