

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/karta-wlan-usb-archer-t4u-plus-400nbspmbs-24nbspghz-867nbspmbs-5nbspghz-tp-link-p-195303.html>



## KARTA WLAN USB ARCHER-T4U-PLUS 400 Mb/s @ 2.4 GHz, 867 Mb/s @ 5 GHz TP-LINK

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>181,00 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>ARCHER-T4U-PLUS</b> |
| Kod EAN          | <b>6935364072636</b>   |

### Opis produktu

Karta bezprzewodowa jest praktycznym urządzeniem do zastosowań w sieciach WiFi. Karta wykorzystuje interfejs USB, dzięki czemu znakomicie nadaje się do komputerów przenośnych.

Posiada bardzo szeroką gamę opcji szyfrowania, przez co sieć może być lepiej zabezpieczona przed ingerencją intruzów.

Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji połączeń bezprzewodowych.

Konfiguracja karty jest bardzo prosta. Załączone oprogramowanie monitoruje pracę karty i stan połączenia. Może także pracować w roamingu pomiędzy punktami dostępowymi w trybie Infrastructure.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługiwane standardy:     | IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane prędkości:     | 400 Mb/s @ 2.4 GHz ,<br>867 Mb/s @ 5 GHz                                                                                                                                                                                                |
| Tryby pracy:               | Infrastructure                                                                                                                                                                                                                          |
| Typ anteny:                | 2 x Antena dookólna 5 dBi - Zewnętrzna, Zintegrowana                                                                                                                                                                                    |
| Interfejs:                 | USB 3.0                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zakres częstotliwości:     | 2.4 GHz<br>5 GHz                                                                                                                                                                                                                        |
| Moc nadajnika:             | 18 dBm @ 2.4 GHz,<br>20 dBm @ 5 GHz                                                                                                                                                                                                     |
| Czułość odbiornika:        | 11a HT40 : -77 dBm<br>11n HT20 : -74 dBm<br>11n HT40 : -71 dBm<br>11ac VHT20 : -69 dBm<br>11ac VHT40 : -65 dBm<br>11ac VHT80 : -62 dBm<br>2.4 GHz<br>11b 11M : -87 dBm<br>11g 54M : -75 dBm<br>11n HT20 : -72 dBm<br>11n HT40 : -70 dBm |
| Bezpieczeństwo połączenia: | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK                                                                                                                                                                                                         |
| Wybrane cechy:             | Dioda STATUS<br>MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z                                                                                                     |

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Dołączone sterowniki: | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Mac OS |
| Certyfikaty:          | CE, FCC, RoHS                         |
| Temperatura pracy:    | 0 °C ... 40 °C                        |
| Waga:                 | 0.06 kg                               |
| Wymiary:              | 156 x 84 x 19 mm                      |
| Producent / Marka:    | Długości kabla : 100 cm<br>TP-LINK    |
| Gwarancja:            | <b>3 lata</b>                         |