

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/klawiatura-przewodowa-slupkowa-kps-zestaw-z-kontrolerem-kkp-p-130992.html>



KLAWIATURA PRZEWODOWA SŁUPKOWA KPS (zestaw z kontrolerem KKP)

Cena	149,00 zł
Cena poprzednia	399,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	KPS_KPL
Producent	Proxima

Opis produktu

Zestaw PROXIMA KPS to z Klawiatura Przewodowa Słupkowa oraz Kontroler KKP wraz z zintegrowanym radioodbiornikiem. Do jednego Kontrolera można podpiąć do 4 klawiatur. Kanały przekaźnikowe Kontrolera mogą być sterowane cyfrowymi przyciskami klawiatury, przyciskiem z symbolem dzwonka oraz przyciskami 500 pilotów radiowych.

Administrator może: zmienić swój kod, zmienić kod dostępu użytkownika, wybrać tryb pracy, ustawić czasy kanałów, rejestrować i usuwać piloty w Kontrolerze. KPS korzysta z autorskiej technologii LONG_CODE, zwiększającej bezpieczeństwo.

Zestaw może pracować w jednym z dwóch trybów:

- **tryb 1 i D** - kanał nr 1 załączany po wprowadzeniu kodu dostępu (1 - 8 cyfr) i naciśnięciu przycisku ze znakiem potwierdzenia (✓), przycisk dzwonka aktywuje kanał nr 2,
- **tryb 1 i 2** - kanał nr 1 lub 2 załączany jest po wprowadzeniu kodu użytkownika (1 - 8 cyfr), numeru kanału (1 - 2) oraz przycisku ze znakiem potwierdzenia (✓).

- KPS może pracować w jednym z dwóch trybów: 1 i D oraz 1 i 2.
- Administrator może: zmienić swój kod, zmienić kod dostępu użytkownika, wybrać tryb pracy, ustawić czasy kanałów, rejestrować i usuwać piloty w Kontrolerze.
- Klawiatura umożliwia utworzenie 50 użytkowników i każdy z nich może sterować w trybie 1 i D jednym kanałem, a w trybie 1 i 2 jednym lub dwoma kanałami oraz zmieniać samodzielnie swój kod dostępu na wygodny dla niego.
- KPS umożliwia dodanie użytkownika Nr 00, który jest normalnym użytkownikiem, ale który zostaje automatycznie usunięty po 1h od użycia jego kodu - kod 1 godzinny.
- Kod Administratora - od 1 do 8 cyfr.
- Kod Użytkownika - od 1 do 8 cyfr.

Maksymalna liczba klawiatur: 4

Liczba kanałów kontrolera: 2 x NO

Temperatura pracy: od -20° do +60° C

Klasa szczelności: IP54

Zasilanie klawiatury: z Kontrolera

Zasilanie kontrolera: 12 - 24V AC/DC

Wymiary klawiatury: 42 x 105 x 20 mm

Waga klawiatury: 170 g

Wymiary kontrolera: 46 x 73 x 20 mm

Waga kontrolera: 50 g