

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kontroler-dostepu-asc3202b-dahua-p-124352.html>



KONTROLER DOSTĘPU ASC3202B DAHUA

Cena	1 425,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ASC3202B
Kod EAN	6923172500106

Opis produktu

Kontroler ASC3202B przewidziany jest do zastosowania w układach kontroli dostępu opartych na elektrycznym sterowaniu otwarciem drzwi

Główny tryb sterowania oferuje funkcje platformy kontroli dostępu, może łączyć się i zarządzać maksymalnie 19 kontrolerami podrzędnymi Tryby kontroli podrzędnej można dodawać do wielu platform

Ilość obsługiwanych przejść:	2
Współpraca:	Współpraca z systemami kontroli dostępu
Ilość obsługiwanych czytników:	2 szt. RS-485, 2 szt. Wiegand
Współpraca z akumulatorem:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2
Komunikacja:	3 x RS-485, 2 x Wiegand 34/26, 1 x Ethernet 10 / 100 Mbit/s (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI
Tryby pracy:	Główny tryb sterowania Podrzędny tryb sterowania
Wybrane cechy:	Obsługa 2 drzwi (2x czujnik drzwi, 2x przycisk wyjścia, 2x linia alarmowa, 2x zamek) 1000 zaindeksowanych użytkowników Obsługa do 3000 odcisków palców Pamięć 5000 kart RFID Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów 128 harmonogramów czasowych Tryby identyfikacji : Karta RFID, dostęp zdalny, PIN, Odcisk palca - Dowolna kombinacja powyższych Zabezpieczenia antysabotażowe Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości Sygnał dźwiękowy - Buzzer Biała lista, Czarna lista Wbudowany web-serwer

	Aktualizacja oprogramowania przez sieć Monitoring i konfiguracja przez sieć - aplikacja SmartPSS Lite Wyjście zasilania 12 V DC / 1 A - doprowadzenie zasilania do zamka Obsługa sprzętowej konfiguracji portu we/wy i eksportowanie schematów konfiguracji
Zasilanie:	Zgodność z ONVIF 12 V DC / 2.5 A
Pobór mocy:	PoE (802.3at) ≤ 2 W (standby) max. 20.4 W @ 12 V (praca) max. 14.4 W @ PoE (praca)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor:	Biały
Klasa odporności mechanicznej:	IK06
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.72 kg
Wymiary:	186 x 186 x 58 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata